

# PFINDER 895 LIMPIADOR



Versión 10 | 11.02.2022 | Page 1/1

## DESCRIPCIÓN

PFINDER 895 es un limpiador especial a base de isopropanol para pruebas con penetrantes y partículas magnéticas. PFINDER 895 se utiliza como pre limpiador para eliminar aceites y grasas de la superficie a ensayar o como eliminador aprobado de penetrantes PFINDER.

PFINDER 895 es especialmente adecuado para la limpieza general y la eliminación de aceites y grasas. Debe comprobarse previamente la compatibilidad del material (p. ej. para plásticos).

Método de eliminación C según EN ISO 3452-1.

## APLICACIÓN

Para pre limpieza o como limpiador multiusos: Aplicar PFINDER 895 sobre la superficie a limpiar. Aplicar PFINDER 895 sobre la superficie a limpiar, dejar actuar y limpiar con un paño.

Para eliminar el exceso de penetrante: Pulverizar PFINDER 895 sobre un paño y limpiar la superficie a comprobar. No pulverizar directamente sobre la superficie.

La capacidad del sistema penetrante debe comprobarse regularmente mediante piezas de referencia propias o, por ejemplo, el bloque de prueba de referencia 2 según EN ISO 3452-3.



## VENTAJAS GREEN NDT

- | Olor suave
- | Bote de aerosol con huella de carbono minimizada



## VENTAJAS DE MANIPULACIÓN + AHORRO DE COSTES

- | Potente limpiador
- | Uso polivalente

## APROBACIONES Y CONFORMIDADES

El producto se ajusta a estas especificaciones / es apto para el uso conforme a:

**EN ISO 3452-2 | ASTM E165 |  
ASME V Art.6 | PMUC**

Bajo contenido de azufre y halógenos según la norma EN ISO 3452-2.

## ENVASE

Bote de spray de 500 ml (para aplicación a 360°)  
Estos envases están en stock y disponibles al instante. Otros envases bajo pedido.

## CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO

3 años  
Almacenamiento entre +5°C y +45°C

DATOS CARACTERÍSTICOS	Especificación	Unidad	Valor
Densidad/20°C*	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	aprox. 785 ± 15
Punto de Inflamación*	Especificación	°C	< 15

\*Los datos de los productos envasados en aerosoles pueden diferir.